



**Schmidlin**™

**Schmidlin ANTIGLISS PRO**

individually swiss made.

# Schmidlin ANTIGLISS PRO

## Protection antidérapante quasi invisible

Dans le secteur des douches, Schmidlin ANTIGLISS PRO se distingue par sa longévité et sa résistance. Le revêtement Schmidlin ANTIGLISS PRO convainc aussi par son esthétique: le traitement de surface antidérapant est quasiment invisible.

Schmidlin ANTIGLISS PRO est une évolution du système antidérapant éprouvé Schmidlin ANTIGLISS (brevet européen n° 0493794), qui est proposé depuis avril 2016 en option sur tous les fonds de douche et receveurs de douche Schmidlin.

Le mélange de sable quartzueux de qualité supérieure, spécialement développé par Schmidlin, est soigneusement appliqué et incrusté sur l'ensemble de la surface du fond ou du receveur de douche. Ce procédé offre une résistance optimale et assure une sérénité totale sous la douche.

Schmidlin ANTIGLISS PRO est la solution idéale pour une solution de douche haut de gamme et tous ceux qui accordent autant d'importance à la sécurité qu'à l'hygiène.

## Effet antidérapant certifié

L'effet antidérapant de Schmidlin ANTIGLISS PRO a été contrôlé par un institut de test externe certifié, conformément aux normes en vigueur en Suisse. Le caractère antidérapant des produits testés est indiqué par leur coefficient de frottement par glissement en utilisant de l'eau en guise de tensioactif. Compris entre 0 et 1, un coefficient de frottement par glissement de 0 indique une absence totale d'effet antidérapant, tandis qu'un coefficient de 1 traduit un effet antidérapant maximum possible. Pieds nus, le revêtement antidérapant Schmidlin ANTIGLISS PRO atteint un coefficient de frottement par glissement de 0,22 avec les teintes brillantes et de 0,31 avec les teintes mates.

## Propriétés antidérapantes selon le règlement d'expertise du BPA (Suisse)

Le coefficient de frottement par glissement de 0,31 avec les teintes mates correspond à une classification GB3 selon le règlement d'expertise du BPA. Schmidlin ANTIGLISS PRO dépasse par conséquent les critères de sécurité fixés par le BPA pour les salles de bains (GB1) et les douches (GB2) avec émaillage mat.

## Propriétés antidérapantes selon la norme DIN (Allemagne)

Le caractère antidérapant de Schmidlin ANTIGLISS PRO avec les teintes mates correspond à la catégorie C selon DIN 51097 (zones mouillées foulées pieds nus) et à la classe R12 selon DIN 51130 (pièces et zones de travail exposées aux risques de glissement avec des chaussures). Pour les teintes brillantes, la valeur correspond à la catégorie A et satisfait ainsi à la classification R11.

## Valeur R

La valeur R est fréquemment utilisée pour qualifier les propriétés antidérapantes dans les salles de bain et les douches. Officiellement la valeur R est une valeur de classification de la norme DIN 51130 (pièces et zones de travail exposées aux risques de glissement avec des chaussures). C'est pourquoi, nous préférons mentionner la norme DIN 51097 (zones mouillées foulées pieds nus) et la catégorie ABC correspondante.

## Entretien et garantie

S'il est entretenu correctement, Schmidlin ANTIGLISS PRO est facile à nettoyer et conserve ses propriétés antidérapantes pendant toute sa durée de vie. Régulièrement nettoyé avec une brosse fine, Schmidlin ANTIGLISS PRO reste exempt de taches et de dépôts. Évitez le séchage avec un chiffon pelucheux. Les produits dotés de Schmidlin ANTIGLISS PRO bénéficient également d'une garantie fabricant de 30 ans.

Pour toute question sur les revêtements antidérapants ou sur Schmidlin ANTIGLISS PRO: [www.schmidlin.ch](http://www.schmidlin.ch) ou par téléphone 041 859 00 60.

# Schmidlin<sup>TM</sup>

---

Wilhelm Schmidlin AG  
Gotthardstrasse 51  
CH-6414 Oberarth

Fon +41 41 859 00 60  
Fax +41 41 859 00 79  
[info@schmidlin.ch](mailto:info@schmidlin.ch)  
[www.schmidlin.ch](http://www.schmidlin.ch)